Product Smaller (ton/perhour)	Total Product (ton/perhour)	Closed Side (mm)	Crushing Chamber (mm)	Topshell	Concave	Mantle	Models
42 45 49 56	60 65 70 80	8 10 13 19	50	4	2	2	2-36
52 58 65	80 90 100	13 16 19	100	4	4	4	4-36
68 69	105 115	19 22	140	5/5	5/5	4	5/5-36
87 90 96	145 150 160	25 29 32	175	5/5	7	4	7-36
82	165	32	200	8	8	4	8-36

Hydrocone Crusher

اندازه سنگ شکن	حداکثر اندازه ورودی	حداکثر قدرت الکتروموتور		مقدار لنگ		اندازه دهانه بسته mm/in										
	اینچ-میلیمتر	kw	hp	in	mm	5 3/16	6 1/4	8 5/16	10 3/8	13 1/2	16 5/8	19 3/4	22 7/8	25 1	29 1,1/8	32 1,1/4
8 x 36 خیلی درشت شکن	5 x 5 x 7 125 x 125 x 175	55	75	5/8	16							85	90	95	100	105
		75	100	3/4	19									115	120	125
		75	100	7/8	22										140	145
		90	125	1	25											165
7 x 36 درشت شکن	4 x 4 x 6 100 x 100 x 150	55	75	5/8	16						80	85	85	90	95	100
		75	100	3/4	19							100	105	110	115	120
		75	100	7/8	22								125	130	135	140
		90	125	1	25									145	150	160
5/5 x 36 درشت شکن	3 x 3 x 5 75 x 75 x 125	55	75	5/8	16					60	70	80	90			
		75	100	3/4	19					70	80	90	100			
		75	100	7/8	22						90	100	110			
		90	125	1	25							105	115			
4 x 36 متوسط شکن	2 x 2 x 3 50 x 50 x 75	55	75	5/8	16			42	45	48	52	55				
		75	100	3/4	19				52	55	60	65				
		75	100	7/8	22					65	70	75				
		90	125	1	25					75	80	85				
		90	125	1 1/8	28					80	90	100				
2 x 36 ریز شکن	1 1/2 x 1 1/2 x 2 40 x 40 x 50	55	75	5/8	16	32	35	35	38	40	45					
		75	100	3/4	19		38	40	45	50	55					
		75	100	7/8	22		45	50	55	60	65					
		90	125	1	25			60	65	70	80					