Machine Weight (kg)	Engine Power (kw)	Products (mm)	Capacity (t/hr)	Machine Diameter (mm)	Model
8000	22	0-10	120	1500 x 4000	K-ss DW

Sand Washing & Drying Machine

آلة غسل الحصى المجففة

يستخدم هذا الجهاز فى تجفيف وزيادة جودة الحصى المنتج من معدات الغسل التقليدى (غسالات الحصى الحلزونية) وزيادة قيمة الحصى المنتج، فى مناجم الحصى والرمال. يتم غسل الحصى فى هذا الجهاز بعد غسل الحصى الحلزونى، حيث يتم تركيب الحصى مع الحبيبات الدقيقة بواسطة آلة غسل الحصى الحلزونية، وتنتقل إلى شبكات مضادة للتآكل من بولى يوريثان مهتزة، وبسبب الاهتزاز فى الغربال، يتم عصر المواد.
جدير بالذكر أنه يمكن استخدام هذه الآلة كآلة غسل حصى فقط.

مزايا وخصائص استخدام الآلة:

- إنتاج حصى مغسول بجودة عالية
- الحفاظ على الحبيبات الدقيقة داخل المواد وفقاً للمعايير
- تركيب شبكة مضادة للتآكل ومتينة
- الجدران الداخلية المضادة للتآكل
- تغيير الشبكات بسهولة
- انخفاض استهلاك الكهرباء حتى ٥٠٪
- انخفاض استهلاك المياه حتى ٨٠٪
- قوة الهيكل مقابل الاهتزاز القوى

Пескомойка-сушилка

Данная установка используется для обезвоживания и увеличения производства песка и щебня, выпускаемого старым оборудованием для промывки песка (улиточные пескомойки), а также для увеличения ценности песка в рудах песка и щебня.
Промывка песка в данной установке осуществляется после промывки в улиточной пескомойке. Песок и щебень вместе с мелкими частицами (ветряной щебень) перемешиваются с водой с помощью улиточной пескомойки, а затем выходящий песок, вибрируя, передвигается на полиуретановых накладках, стойких к истиранию, в результате чего материал обезвоживается в грохоте для обезвоживания песка.
Необходимо также отметить, что данная установка самостоятельно может использоваться в качестве пескомойки.

Преимущества и технические характеристики оборудования:

- Производство высококачественного мытого песка и щебня
- Сохранение мелких частиц в составе материала согласно соответствующему стандарту
- Установка прочных полиуретановых накладок, стойких к истиранию
- Внутренние стенки, стойкие к истиранию
- Легкая замена накладок
- Экономия электроэнергии до 50%
- Экономия потребления воды до 80%
- Прочность корпуса перед высокочастотной и сильной вибрацией